

PLANET FTP CAT5E 305M



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 4 188 Kč |
| | (bez DPH: 3 461 Kč) |
| Běžná cena: | 4 606 Kč |
| Ušetříte: | 419 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1148 |
| Part No.: | KAB-FTP5E-D-PEPE-PLA |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET FTP Cat5e 305m

Kabel FTP-drát Cat5e, Planet Elite, balení 305m dřevěná cívka. Cena za 1 m. Dvouplášťová izolace - vnitřní PE, vnější PE. Kabel je vhodný pro venkovní instalace a má zesílenou vnější ochranu. Rovněž je v řadě případů preferována možnost odstranění vnějšího pláště pro části, které se rozvádějí uvnitř venkovních skříní, aniž by se zmenšila vodotěsnost kabelu. Specifikace:

Kabel pro realizaci propojení počítačů a terminálů s komunikačními zásuvkami. Vhodný pro sítě Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Stínění: Al fólie, 100% pokrytí

Vnější izolace: dvojrstvá, vnitřní plášť PE, vnější plášť PE, UV odolný. Není vhodné izolace oddělovat. Cílem je zesílení PE izolac

průměr kabelu: 7,3 mm

Hmotnost: 12,8 kg/box (42 g/m)

Nehořlavost: CM

Balení: papírové krabice s kabelem na dřevěné špulce po 305m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max.: 50 nF/km

Stejnoseměrný odpor max: 95 ohm/km

Zpoždění mezi páry max: 45ns/100m

Rychlost šíření signálu: 69% c