

ASROCK B550M-ITX/AC



Cena celkem:	2 765 Kč
	(bez DPH: 2 285 Kč)
Běžná cena:	3 042 Kč
Ušetříte:	277 Kč
Kód zboží:	MBAR7255
Part No.:	B550M-ITX/ac
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B550M-ITX/ac - základ moderního PC s procesory Ryzen


Výkonná základní deska ASRock B550M-ITX/ac pro stavbu moderního PC systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen 3. a vyšší generace** a až 64 GB paměti DDR4, pro které je připravena dvojice slotů.






8fázový Power Design podporuje rovnoměrné a spolehlivé napájení CPU pro stabilní chod. Zabudování **duální Wi-Fi modul** podporuje silný Wi-Fi signál a tím také hladké brouzdání vodami internetu a další on-line provoz.





Deska ASRock B550M-ITX/ac s novou generací **PCI Express 4.0** disponuje až 2× vyšší rychlostí oproti předchozí generaci a přináší bleskurychlou přenosovou rychlost pro práci s daty. **Kryt M.2 chrání SSD** jednotku a je důležitý pro její delší životnost a bezproblémový chod při nízkých provozních teplotách.



ASRock B550M-ITX/ac

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

Čipová sada

AMD B550

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4600+ (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso a Raven Ridge) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 5120 x 2880 při 120 Hz

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim

USB

4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC887 Codec

7.1kanálový High Definition Audio

LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 433 Mbps

Bluetooth 4.2

Interní konektory

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

2x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x HDMI
1x DisplayPort
2x USB 2.0
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x USB 3.2 Gen1 typ C
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

17 x 17 cm

Mini ITX formát