

## XTENDLAN IRLOUT850SH-120



Cena celkem:	<b>9 150 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 562 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 065 Kč</b>
Ušetříte:	<b>915 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE6306
Part No.:	IRLOUT850SH-120
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan IRLOUT850SH-120

**Infračervené světlo**, venkovní, vodotěsné dle IP65, napájení AC 230 V, **dosah do 40-50 m, úhel 120°, příkon 47 W.** Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátorů), hliníkový kryt s chladičem, s přípravou na sestavení více lamp vedle sebe. V zadní části zařízení se nachází fotorezistor, ve dne tedy přisvit nesvítí.

Lampy možno přímo sestavit vedle sebe, mají připravené vzájemné uchycení, které dovoluje natočit každou lampu jiným směrem. Lze sestavit nekonečný řetěz nebo sestavit lampy do kruhu atd.

- Automatické spínání, vestavěný světelný senzor
- Držák stěnový/stropní
- Složení: 30 x 2 W LED Epistar (jsou zatěžovány jen na 60 % svého maxima pro dlouhou životnost)
- Světelný výkon: 29-35 W v deklarovaném úhlu, 22-26 W/sr, vlnová délka 850 nm, šířka pásma 25 nm
- Čelní panel z nárazuvzdorného polykarbonátu, skříň hliníková
- Krytí IP65
- Bez pohyblivých částí, chlazení pasivní

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhel záření:** 120°

**Dosah:** 40-50 m

**Napájení:** AC 230 V (přípustný rozsah napětí AC 85-265 V), příkon 47 W, účinnost 0,9-0,98, klidový odběr 6 W

**Rozměry:** 213 x 210 x 115,5 mm

**Hmotnost:** 3,3 kg

**Pracovní teplota:** -40 až +55 °C

### Příklady sestavení:



---

**Rozměrová schémata:**



Unit:MM



Unit:MM



