

TP-LINK TL-SG3428XMP



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 15 499 Kč (bez DPH: 12 809 Kč) |
| Běžná cena: | 17 049 Kč |
| Ušetříte: | 1 550 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1098 |
| Part No.: | SG3428XMP |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link TL-SG3428XMP

Vysokorychlostní **24portový L2+** switch s managementem, **čtyřmi 10G SFP+** sloty pro uplink a podporou **PoE/PoE+ napájení (384 W PoE budget)**. Kapacita switche je **128 Gbps** a rychlost směrování až **95,23 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně s **podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- **10G Uplink:** 4× 10 Gbps SFP+ slot
- **384 W PoE budget:** 24× 802.3af/at port (PoE/PoE+)
- **Integrace do Omada SDN:** Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovaná správa přes cloud a inteligentní monitorování
- **Centralizovaná správa:** cloudový přístup a aplikace Omada pro snadnou správu
- **Bezpečnost:** IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication a další
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping
- **Statické směrování:** efektivnější využití síťových prostředků
- **Samostatná správa/management:** Web, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabízí kompletní možnosti správy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24× Gigabit RJ-45 (PoE/PoE+), 4× 10G SFP+ slot, 1× RJ-45 konzolový port, 1× microUSB konzolový port

Kapacita switche: 128 Gbps

Rychlost směrování: 95,23 Mpps

PoE: ano, 802.3at/af

Max. příkon: 465,8 W (34,4 W bez PoE)

Rozměry: 440 × 330 × 44 mm