

## TP-LINK TAPO C420S2



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 699 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 710 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 269 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>570 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKTPL0014                                    |
| Part No.:    | Tapo C420S2                                   |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### TP-Link Tapo C420S2

Chytrý bezdrátový systém bezpečnostních kamer.

- **2K Quad HD** - 1,7krát více pixelů než rozlišení 1080p nyní poskytuje čistější videa a fotky.
- **Plnobarevné noční vidění** - Odhalte vysoce věrné detaily a barevné snímky v noci pomocí snímače Starlight.
- **Chytrá AI detekce a oznámení** - Chytrá AI detekce dokáže rozpoznat osoby, domácí zvířátka, a vozidla a odeslat uživateli příslušné oznámení.
- **Bezdrátová instalace** - Díky absenci kabelů můžete kamery umístit prakticky kamkoli do interiéru nebo exteriéru - jak vám to vyhovuje!
- **Světelný a zvukový alarm** - Při detekci pohybu se spustí zvukový a světelný alarm.
- **Obousměrný zvuk** - Umožňuje komunikaci pomocí integrovaného mikrofону a reproduktoru.
- **Flexibilní volba úložiště** - Zaznamenaná videa můžete ukládat na microSD kartu (až 256 GB) vloženou v hubuť nebo do cloudového úložiště v rámci služby Tapo Care.
- **Odolnost pro vodě a prachu IP65** - Poskytuje vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx (3,69 Mpx)

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2560 x 1440 px

**Snímková rychlost:** 15/20 fps

**IR přísvit:** ano, do 15 m + LED přísvit (Spotlight)

**Úhel záběru:** 113° horizontálně

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n)

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ano, microSD slot (max. 256 GB)

**Audio:** ano, vestavěný mikrofon i reproduktor

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

##### Napájení:

DC 5 V (1 A) - kamera

DC 9 V (0,85 A) - rozbočovač

**Pracovní teplota:** -20 až +45 °C

**Stupeň krytí:** IP65

**Rozměry - kamera:** 110,6 x 64,2 x 64,2 mm

**Rozměry - rozbočovač:** 71,45 x 71,45 x 31,25 mm