

GRANDSTREAM GDS3710



Cena celkem:	8 699 Kč
	(bez DPH: 7 189 Kč)
Běžná cena:	9 569 Kč
Ušetříte:	870 Kč
Kód zboží:	TIPGNS1065
Part No.:	GDS3710
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream GDS3710

Multifunkční IP video dveřní systém, který slouží jako Full HD IP kamera a interkom pro zabezpečení vstupu do budov všech velikostí. Nabízí **široký 180° zorný úhel**, **integrovanou RFID čtečku** pro bezklíčový přístup, **vestavěný mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci a podporuje **připojení alarmových systémů**. Podporuje **SIP/VoIP komunikaci**, umožňuje **přímý video a audio stream** na chytré telefony, SIP zařízení a software **GDS Manager**, který slouží k **centrální správě karet, video záznamů a celého zařízení**.

Je vybaven **PoE napájením** pro snadnou instalaci, **LED osvětlením**, **pohybovým senzorem**, **spínačem osvětlení** a nabízí otevřenou API pro integraci s dalšími systémy. V kombinaci s **IP telefony řady GXP21xx**, **video telefony GXV** a **mobilní aplikací GS-Wave** poskytuje komplexní řešení pro kontrolu přístupu, video interkom a bezpečnostní dohled.

- **Full HD kamera** - 180° širokoúhlý objektiv s Full HD rozlišením pro detailní záznam.
- **Integrovaná RFID čtečka** - podpora karet a přívěsků pro bezpečný přístup.
- **Dvoucestné audio** - vestavěný mikrofon a reproduktor s potlačením šumu a ozvěny.
- **Jasná LED osvětlení** - zajišťuje viditelnost i při slabém osvětlení.
- **Podpora SIP/VoIP** - možnost volání na IP telefony nebo softwarové klienty.
- **Odolnost vůči povětrnostním vlivům** - krytí IP66 pro venkovní použití.
- **Odolnost proti vandalismu** - robustní kovová konstrukce s krytím IK09 chrání zařízení před poškozením.
- **Podpora PoE** - napájení a připojení přes jeden Ethernetový kabel.
- **Podpora ONVIF** - kompatibilita se širokou škálou bezpečnostních systémů a NVR.
- **Správa pomocí GDS Manager** - centrální software pro konfiguraci a správu více zařízení.
- **Snadná integrace** - kompatibilita s Grandstream telefonními systémy a dalšími zařízeními.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, LED přísvit, úhel záběru 180° horizontálně, 150° vertikálně

Displej: ne

Klávesnice: ano, podsvícená

Rozhraní: 1× 10/100 Mbps RJ-45, 2× relé (AC 125 V/ 0,5 A nebo DC 30 V/ 2 A, pro elektrický zámek, spínač světla nebo jiné vysokonapěťové zařízení), 2× optočlenový vstup (pro dveřní senzor nebo jiné nízkonapěťové zařízení), RS-485, Wiegand (26 bitů, vstup + výstup)

Napájení: DC 12 V/ 1 A (adaptér není součástí balení), nebo PoE (802.3af)

Audio: vestavěný reproduktor 2 W, vestavěný mikrofon

Audio kodeky: G.711µ/a-law, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC

Podpora PoE: ano

Krytí: voděodolnost dle IP66, antivandal dle IK09

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 173 × 80 × 36 mm

Hmotnost: 600 g
Barva: stříbrná