

## HPE ARUBA NETWORKING AP-615 (RW)



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>16 179 Kč</b><br><b>(bez DPH: 13 371 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>17 797 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 618 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETH0125  |
| Part No.:    | R7J49A  |
| Záruka:      | 2147483647 doživotní                            |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### HPE Aruba Networking AP-615 (RW)

#### Kompaktní přístupový bod s podporou pásma 6 GHz pro vyšší propustnost a rychlejší připojení

HPE Aruba Networking AP-615-RW je výkonný přístupový bod navržený pro využití pásma **6 GHz**, který dosahuje kombinované maximální přenosové rychlosti až **3,6 Gbps**. Přidání podpory pásma 6 GHz zvyšuje podporu náročných aplikací vyžadujících vysokou šířku pásma, rostoucí počet klientských a IoT zařízení a rozšířené využití cloudu.

Tento kompaktní a nákladově efektivní přístupový bod série 610 je vybaven dvěma rádii, která lze naladit na libovolné dvě ze tří spektrálních pásem pro Wi-Fi: **2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz**. Plné **třípásmové** pokrytí je k dispozici v nasazení s více přístupovými body. Vestavěné přijímače GPS a měření přesného času umožňují přístupovým bodům automaticky určit svou polohu a sloužit jako referenční body pro přesné měření polohy uvnitř budov.

- Duální rádia s podporou Wi-Fi 6E (802.11ax) a MIMO 2x2 pro maximální propustnost
- Až sedm 160 MHz kanálů v pásmu 6 GHz pro aplikace náročné na nízkou latenci a šířku pásma
- Softwarově programovatelné duální rádiové režimy pro nákladově efektivní pokrytí
- Nízká spotřeba energie umožňuje provoz z 802.3af (Class 3) PoE zdroje
- Vestavěný GPS přijímač a měření přesného času pro automatickou lokalizaci
- Podpora Wi-Fi certifikovaných funkcí včetně WPA, WPA2 a WPA3 Enterprise
- Kompaktní rozměry (201 x 183 x 51 mm) a nízká hmotnost (0,72 kg) pro snadnou instalaci

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Wi-Fi standard:** Wi-Fi 6E (802.11ax)

**Rádiové pokrytí:** 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (souběžný duální provoz), 802.11ax, 2x2 MIMO

**Antény:** integrované všesměrové antény se sklonem dolů pro 2x2 MIMO se ziskem 2,8 dBi v pásmu 2,4 GHz, 4,5 dBi v pásmu 5 GHz a 4,5 dBi v pásmu 6 GHz

**Porty:** 1x RJ-45, 1x USB 2.0 host, 1x konzolový port micro USB-B

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE

**Spotřeba energie:** 12,5 W/18,2 W (DC), 14,7 W/20,9 W (PoE)

**Rozměry:** 201 x 183 x 51 mm

**Hmotnost:** 0,72 kg