

## STRONG SW5011POE+



Cena celkem:	<b>1 165 Kč</b> <b>(bez DPH: 963 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 282 Kč</b>
Ušetříte:	<b>117 Kč</b>
Kód zboží:	SPASRG1004
Part No.:	SW5011POE+
Záruka:	48 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Strong SW5011POE+

#### Výkonný gigabitový PoE+ switch pro spolehlivé a vysokorychlostní síťové připojení.

Strong SW5011POE+ je profesionální **6portový gigabitový switch** navržený pro vysoký výkon a spolehlivé síťové připojení. Nabízí **4 PoE+ gigabitové Ethernet porty** podporující standardy **IEEE 802.3af/at** a **2 gigabitové uplink porty** (1x RJ45, 1x SFP) pro zajištění plynulého přenosu dat a inteligentního napájení připojených zařízení. Port 1 poskytuje až 60 W, ostatní porty až 30 W.

Switch disponuje **přepínací kapacitou 12 Gbps** a podporuje jumbo rámce až do velikosti **9216 kB**, což zajišťuje optimální výkon i při náročných síťových operacích. Díky třem provozním režimům (**Standard, Extend, VLAN**) nabízí flexibilní možnosti konfigurace sítě. Zařízení je ideální pro nasazení v podnikových prostředích, školách, hotelech a průmyslových aplikacích, kde zajistí bezpečnou a vysoce výkonnou síť.

- 4x 10/100/1000M PoE+ porty pro napájení IP kamer, bezdrátových AP a dalších zařízení
- Port 1 poskytuje až 60 W, ostatní porty až 30 W
- Celkový výkon PoE napájení 100 W
- 2x gigabitové uplink porty (1x RJ45, 1x SFP) pro flexibilní připojení k páteřní síti
- Přepínací kapacita 12 Gbps s propustností 8,928 Mpps
- Podpora jumbo rámců až do velikosti 9216 kB pro efektivní přenos velkých datových paketů
- Tři provozní režimy: Standard, Extend, VLAN pro přizpůsobení různým síťovým požadavkům
- Automatická detekce MDI/MDIX pro bezproblémové připojení
- Kompaktní design s možností umístění na stůl nebo montáže na zeď
- Provozní teplota -20 až +50 °C pro nasazení v různých prostředích

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 4x 10/100/1000M PoE+ RJ-45, 1x GbE RJ45 (uplink), 1x 1G SFP (uplink)

**PoE budget:** 100 W

**Standardy:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab

**Přepínací kapacita:** 12 Gbps

**Propustnost:** 8,928 Mpps

**Vyrovnávací paměť:** 1 Mb

**MAC adresy:** 2k

**Jumbo rámce:** až 9216 kB

**Provozní režimy:** Standard, Extend, VLAN

**Napájení:** 100-240 V AC, 50/60Hz

**Provozní teplota:** -20 až +50 °C  
**Rozměry (Š × H × V):** 200 × 118 × 44 mm  
**Hmotnost:** 0,6 kg  
**Certifikace:** CE