

EXCALIBUR X693



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 183 Kč (bez DPH: 978 Kč) |
| Běžná cena: | 1 301 Kč |
| Ušetříte: | 118 Kč |
| Kód zboží: | EXCL0001 |
| Part No.: | X693 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Excalibur X693

Výkonné 3pásmové oválné reproduktory pro dokonalý zvuk ve vašem voze.

Posuňte audiosystém vašeho automobilu na vyšší úroveň s **Excalibur X693 (500 W)**. Tyto prémiové reproduktory jsou ideální pro instalaci na zadní polici vašeho vozu a poskytují čistý, výkonný zvuk, který promění každou jízdu v zážitek. S působivým **maximálním výkonem 500 wattů a 100 wattů RMS** zajišťují bohatou, detailní reprodukci zvuku, která oživí vaši oblíbenou hudbu.

Reproduktory Excalibur X693 jsou určeny pro automobilové nadšence, kteří nechtějí dělat kompromisy v kvalitě zvuku. Díky 3pásmovému systému si vychutnáte **široký frekvenční rozsah (50 Hz až 20 kHz)** s dokonale vyváženými basy, středy a výškami. Ať už máte rádi hluboké basy nebo čisté výšky, tyto reproduktory vám poskytnou dynamický zážitek z poslechu.

Klíčové vlastnosti a výhody

- **Výkonný 3pásmový systém:** 3pásmová konstrukce zajišťuje vyváženou reprodukci nízkých, středních a vysokých frekvencí, takže si můžete vychutnat plný a detailní zvuk.
- **Vysoký výkon:** S maximálním výkonem 500 wattů a 100 wattů RMS nabízí tato sada dostatečný výkon pro čistý a silný zvuk i při vysoké hlasitosti.
- **Široký frekvenční rozsah:** Excalibur X693 má frekvenční rozsah 50 Hz až 20 kHz, což zajišťuje detailní reprodukci hlubokých basů i ostrých výšek.
- **Snadná instalace:** Sada se dodává s mřížkou a veškerým potřebným montážním příslušenstvím, díky čemuž je instalace rychlá a snadná.
- **Odolná konstrukce:** Navržen tak, aby vydržel, s pevnou kvalitou provedení.
- **Formát:** Oválný formát 6×9 palců (16,4 × 23,4 cm) ideální pro zadní police automobilů.
- **Citlivost:** Vysoká citlivost 90 dB pro efektivní přeměnu energie na zvuk

Základní specifikace

Značka: Excalibur
Model: X693
Formát: 6×9" (16,4 × 23,4 cm)
Systém: 3pásmový
Maximální výkon: 500 W
RMS výkon: 100 W

Impedance: 4 Ω

Frekvenční rozsah: 50 Hz - 20 kHz

Citlivost: 90 dB

Montážní hloubka: 75 mm

Obsah balení: krycí mřížky (gril) a montážní materiál