

HPE NETWORKING INSTANT ON SECURE GATEWAY SG1004



Cena celkem:	8 380 Kč
	(bez DPH: 6 926 Kč)
Běžná cena:	9 218 Kč
Ušetříte:	838 Kč
Kód zboží:	NETH0146
Part No.:	S0G33A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004

Výkonná cloudová bezpečnostní brána pro malé a rostoucí podniky s pokročilými funkcemi ochrany sítě.

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004 je cloudově spravované bezpečnostní řešení navržené speciálně pro malé a rostoucí podniky. Zařízení poskytuje **podnikovou úroveň zabezpečení** včetně firewallu, systémů detekce a prevence narušení (IDS/IPS) a VPN připojení bez skrytých poplatků nebo licencí. S **propustností firewallu až 980 Mbps** je ideální volbou pro firmy s připojením k internetu do 1 Gigabitu.

Gateway disponuje **4 porty Gigabit Ethernet** (1× WAN, 2× LAN, 1× konfigurovatelný WAN/LAN) a kompaktním designem vhodným pro stolní nebo nástěnnou montáž. Díky centralizované správě přes **cloudový portál Instant On** nebo mobilní aplikaci získáte snadný přehled o síťovém provozu a bezpečnostních hrozbách s minimálními nároky na IT znalosti.

- Pokročilý stavový firewall s propustností 980 Mbps pro efektivní ochranu sítě
- Integrovaný systém detekce a prevence narušení (IDS/IPS) s aktivním monitorováním hrozeb
- Zabezpečené VPN připojení pro bezpečnou komunikaci mezi pobočkami
- Cloudová správa s automatickými aktualizacemi firmwaru a bezpečnostních databází
- Redundance WAN s možností automatického přepnutí při výpadku připojení
- Podpora až 100 uživatelů s maximálně 16384 současnými TCP relacemi
- Kompaktní design s rozměry 4,3 × 16,5 × 19,1 cm a hmotností pouhý 1 kg
- Nízká spotřeba energie s maximálním příkonem 12 W a pohotovostním režimem 2,3 W

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: 2,0 GHz

Paměť: 2 GB

Úložiště: 4 GB eMMC

Porty: 4× RJ-45 10/100/1000 Ethernet (1× WAN, 2× LAN, 1× konfigurovatelný WAN/LAN)

Výkon firewallu: 980 Mbps

Výkon IDS/IPS: 980 Mbps

Výkon VPN (IPSec): 930 Mbps

Max. současných TCP relací: 16384

Max. počet VLAN: 22

Podporovaný počet uživatelů: až 100

Napájení: externí adaptér 100–240 VAC, 50/60 Hz

Příkon: max. 12 W, pohotovostní režim 2,3 W

PoE: ne

Rozměry: 191 × 165 × 43 mm

Hmotnost: 1 kg

Montáž: stolní, nástěnná

Provozní teplota: 0 až 40 °C