

## HIKVISION DS-3E1318P-EI(B)



Cena celkem:	<b>5 949 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 917 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 544 Kč</b>
Ušetříte:	<b>595 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1415
Part No.:	DS-3E1318P-EI(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E1318P-EI(B)

#### Profesionální 16portový Fast Ethernet Smart PoE switch s pokročilou správou sítě.

Hikvision DS-3E1318P-EI (B) je výkonný smart managed switch navržený pro snadnou implementaci a správu dohledových systémů. S **16 PoE porty 10/100 Mbps** a **2 Gigabit combo porty** (RJ-45/SFP) poskytuje flexibilní řešení pro připojení IP kamer a dalších síťových zařízení. Switch disponuje celkovým **PoE rozpočtem 230 W** s podporou standardů **IEEE 802.3af/at**, což umožňuje napájet až 16 zařízení s maximálním výkonem **30 W na port**.

Switch vyniká funkcí **Long Range PoE** s dosahem až **300 metrů**, což výrazně rozšiřuje možnosti instalace kamerových systémů. Díky robustnímu kovovému šasi, **ochraně proti přepětí 6 kV** a pokročilým síťovým funkcím jako je podpora **VLAN**, **prevence smyček** pomocí **STP/RSTP** a detekce kabelů je ideální volbou pro profesionální bezpečnostní a dohledové instalace.

- 16x 10/100 Mbps PoE portů s podporou IEEE 802.3af/at standardů
- 2x Gigabit combo porty pro flexibilní připojení pomocí RJ-45 nebo SFP modulu
- Celkový PoE rozpočet 230 W s maximálním výkonem 30 W na port
- Long Range PoE s dosahem až 300 metrů pro vzdálené instalace kamer
- Funkce PoE Watchdog pro automatickou detekci a restart nereagujících kamer
- Podpora 802.1Q VLAN pro efektivní segmentaci sítě a zvýšení bezpečnosti
- STP/RSTP prevence smyček pro stabilitu sítě
- Detekce kabelů pro snadnou lokalizaci poruch v síti
- VIP porty (1-8) s prioritizací datového přenosu při nedostatku šířky pásma
- Ochrana proti přepětí 6 kV pro zvýšenou odolnost
- Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo platformy Hik-Partner Pro a Hik-Central Pro

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 16x 10/100 Mbps PoE port, 2x Gigabit combo RJ-45/SFP

**PoE standard:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**PoE rozpočet:** 230 W

**Max. výkon na port:** 30 W

**Přepínací kapacita:** 7,2 Gbps

**Rychlost přeposílání paketů:** 5,36 Mpps

**MAC adresní tabulka:** 16 K

**Interní cache:** 4 Mb

**Síťové funkce:** 802.1Q VLAN, STP/RSTP, link aggregation, port isolation

**Speciální funkce:** Long Range PoE (až 300 m), PoE Watchdog, detekce kabelů

**Ochrana proti přepětí:** 6 kV

**Materiál šasi:** kov

**Napájení:** AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 4 A

**Max. spotřeba energie:** 250 W

**Spotřeba v nečinnosti:** 20 W

**Provozní teplota:** 0 až 45 °C

**Rozměry:** 440 × 220,8 × 44 mm

**Hmotnost:** 2,59 kg