

## TP-LINK ES208GP



Cena celkem:	<b>1 849 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 528 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 034 Kč</b>
Ušetříte:	<b>185 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1192
Part No.:	ES208GP
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link ES208GP

**Osmiportový gigabitový Easy Managed switch s pokročilými PoE+ funkcemi pro kamerové systémy a malé firemní sítě.**

Switch nabízí **8 portů RJ-45 10/100/1000 Mb/s** s podporou standardů **PoE+ 802.3af/at** a celkovým PoE rozpočtem **64 W**. Každý port může dodávat až **30 W výkonu**, což umožňuje napájení náročnějších zařízení jako jsou PTZ kamery nebo výkonné přístupové body.

Zařízení vyniká **centralizovanou cloudovou správou Omada**, která umožňuje snadné nastavení a monitoring z libovolného místa přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci. **Bezventilátorová konstrukce** zajišťuje tichý provoz, zatímco odolné kovové pouzdro s možností montáže na stůl nebo stěnu poskytuje flexibilní instalaci.

- Osm gigabitových PoE+ portů s celkovým výkonem 64 W a až 30 W na port
- Rozšířený PoE přenos až do vzdálenosti 250 m pro flexibilní umístění kamer
- Centralizovaná cloudová správa Omada s bezplatnou aplikací a webovým rozhraním
- Funkce vzdáleného restartu kamer pro snadnou údržbu kamerového systému
- Pokročilé síťové funkce včetně QoS, izolace portů a automatické prevence smyček
- VLAN podpora s až 32 skupinami a IGMP Snooping pro multicast provoz
- Bezventilátorová konstrukce s odolným kovovým pouzdem pro tichý a spolehlivý provoz

#### Omada Cloud Essentials

Bezplatná cloudová správa umožňuje centralizované řízení více zařízení napříč různými lokalitami. Systém podporuje neomezenou škálovatelnost, automatické zprovoznění bez zásahu (ZTP) a snadný přechod na pokročilejší verzi Omada Cloud Standard.

#### Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje až 32 VLAN skupin, 8 prioritních front pro QoS, statickou agregaci linek a pokročilé monitorování portů. Funkce izolace portů zvyšuje bezpečnost sítě, zejména při připojení IP kamer.

#### Obsah balení

ES208GP, napájecí adaptér, napájecí kabel, gumové nožičky a instalační příručka.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 8x RJ-45 10/100/1000 Mb/s s PoE+ 802.3af/at

**PoE výkon:** 64 W celkově, až 30 W na port

**Kapacita switche:** 16 Gb/s

**Rychlost směrování:** 11,904 Mpps

**Tabulka MAC adres:** 8K

**Jumbo Frame:** 15 KB

**VLAN podpora:** až 32 VLAN skupin, 802.1Q Tag VLAN

**Napájení:** externí adaptér 53,5 V DC / 1,31 A

**Rozměry:** 158 × 100,7 × 25,4 mm

**Provozní teplota:** 0 °C až +40 °C