

VIEWSONIC VG2741V-2K 27"



Cena celkem:

6 926 Kč

(bez DPH: 5 724 Kč)

Běžná cena:

7 618 Kč

Ušetříte:

693 Kč

Kód zboží:

MONVIE0309

Part No.:

VG2741V-2K

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ViewSonic VG2741V-2K - kompletní řešení do pracovního prostředí

Monitor ViewSonic VG2741V-2K pro profesionální práci a videokonference. Představuje ideální volbu pro on-line pracovníky, manažery a další uživatele, kteří chtějí svůj byznys držet na vysoké úrovni. **Displej s úhlopříčkou 27 palců** produkuje ostrý a detailní obraz ve QHD rozlišení. **Obnovovací frekvence 120 Hz** se postará o plynulý vizuál jak při práci, tak streamování nebo multimediální zábavě.





Součástí výbavy je zabudovaná **5Mpx webkamera s krytkou a dvojitě mikrofony**, což umožní profesionální komunikaci a on-line hovory. Nechybí ani plnohodnotné **reproduktory** pro ozvučení. **Monitor ViewSonic VG2741V-2K** obsahuje také port **USB-C**, který umožňuje přenos videa, zvuku a dat jediným kabelem.



Speakers



Microphones



Webcam



Představuje tak praktické řešení pro propojení zařízení a vyčištění pracovního prostoru. Konstrukce monitoru podporuje také plnou **ergonomii**, a to včetně nastavení výšky, náklonu nebo otočení. Díky tomu se **ViewSonic VG2741V-2K** maximálně přizpůsobí vašim požadavkům na pohodlí.







ViewSonic VG2741V-2K

Profesionální 27" QHD monitor s integrovanými videokonferenčními funkcemi a Windows Hello technologií.

Monitor VG2741V-2K kombinuje **QHD rozlišení 2560 × 1440 px** s vysokou **obnovovací frekvencí 120 Hz** pro ultra plynulé a ostré zobrazení. Díky integrované **5Mpx webkameře s naklápěním ± 5°**, duálním **mikrofonům** a stereo **reproduktorům** je ideální pro profesionální videokonference ihned po vybalení.

Bezpečnostní prvky zahrnují **rozpoznávání obličeje Windows Hello** pro rychlé a bezpečné přihlašování bez nutnosti zadávání hesel a **krytku kamery** pro ochranu soukromí. **IPS panel** s úhly pohledu 178° horizontálně i vertikálně zajišťuje přesné barvy ze všech pozic.

- Windows Hello s rozpoznáváním obličeje pro bezpečné přihlašování bez hesel
- Integrovaná 5Mpx webkamera s naklápěním ± 5°, duální mikrofony a stereo reproduktory 2 × 2 W
- QHD rozlišení 2560 × 1440 px s obnovovací frekvencí 120 Hz pro plynulé zobrazení
- USB-C upstream port s podporou videa, zvuku a dat v jednom kabelu
- USB 3.2 hub se 3 downstream porty, HDMI a DisplayPort vstupy
- Eye ProTech+ technologie s low blue light a flicker-free zobrazením
- Plná ergonomická nastavitelnost včetně výšky, náklonu, otočení a funkce pivot
- Krytka kamery a IR senzory pro Windows Hello autentizaci
- Součástí balení je HDMI a USB-C kabel + adaptér z USB-C na USB

Pokročilé videokonferenční funkce

Integrovaná 5Mpx webkamera s možností naklápění ± 5° umožňuje perfektní zarámování obrazu. Duální mikrofony a stereo reproduktory 2 × 2 W poskytují čistý zvuk pro profesionální videohovory. Krytka kamery zajišťuje ochranu soukromí, když kamera není používána.

Zjednodušená konektivita

USB-C upstream port podporuje přenos videa, zvuku i dat jedním kabelem. Monitor funguje jako USB 3.2 hub se třemi downstream porty typu A, jedním USB-C portem s rychlým nabíjením a klasickými HDMI a DisplayPort vstupy.

Produktivita a pohodlí

Podporuje vDisplay Manager pro ovládání na obrazovce a vSplit pro efektivní správu oken přes ViewSonic Display Portal. Ergonomické nastavení výšky (150 mm), náklonu (-5° až +20°), otočení (90°) a funkce pivot zajišťuje dlouhodobé pohodlí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)

Rozlišení: 2560 × 1440 px (QHD)

Panel: IPS technologie

Obnovovací frekvence: 120 Hz

Odezva: 4 ms (GTG), 3,9 ms (GTG s overdrive)

Jas: 250 cd/m² (typ)

Kontrast: 1500 : 1 (statický), 50M : 1 (dynamický)

Úhly pohledu: 178°/178° vertikálně

Barevný gamut: 120 % sRGB, 85 % DCI-P3, 85 % NTSC

Konektory: 2 × USB-C, 2 × USB 3.2, 1 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort, 1 × audio výstup

Webkamera: 5 Mpx s IR senzory pro Windows Hello

Audio: duální mikrofony, stereo reproduktory 2 × 2 W

Spotřeba: 25 W (typická), 70 W (max)

Rozměry s podstavcem: 613,3 × 400,9–550,9 × 206,1 mm

Hmotnost s podstavcem: 5,3 kg