

## UBIQUITI UNIFI SUPERLINK GATEWAY

Cena celkem: **3 288 Kč****(bez DPH: 2 718 Kč)**Běžná cena: **3 617 Kč**Ušetříte: **329 Kč**

Kód zboží: IPKUBT1108

Part No.: USL-Gateway

Záruka: 26 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi SuperLink Gateway


**Proprietární bezdrátová brána pro připojení UniFi Protect senzorů s extrémním dosahem až 2 km.**

UniFi SuperLink Gateway je specializovaná brána navržená pro bezdrátové připojení senzorů systému **UniFi Protect**. Využívá proprietární technologii **SuperLink** s nízkým zpožděním a výkonem až **27 dBm**, která umožňuje spolehlivé spojení na vzdálenost až **2 km**. Zařízení podporuje současné připojení až **96 SuperLink senzorů** a díky integrovanému **Bluetooth 5.2** radiu s dosahem **100 m** zajišťuje i kompatibilitu se staršími BLE senzory.

Brána je vybavena **PoE portem**, který zajišťuje jak napájení, tak síťové připojení jediným kabelem. Alternativně lze použít napájení přes **USB-C** konektor. Kompaktní konstrukce z polykarbonátu a hliníkové slitiny umožňuje flexibilní instalaci – zařízení lze namontovat na **stěnu** nebo **DIN lištu**, což je ideální pro komerční i rezidenční prostředí.



- Proprietární SuperLink technologie s dosahem až 2 km pro spolehlivé připojení senzorů na velkou vzdálenost
- Podpora až 96 SuperLink zařízení a 7 Bluetooth 5.2 senzorů současně pro rozsáhlé instalace
- Integrovaný PoE port umožňuje napájení a síťové připojení jediným kabelem
- Alternativní napájení přes USB-C konektor (5 V, 1 A) pro flexibilní instalaci
- Pracovní frekvence 915,6–927,6 MHz (US) nebo 865,1–869,5 MHz (EU) pro SuperLink
- Montáž na stěnu nebo DIN lištu pro snadnou instalaci v různých prostředích




### **Pokročilá konektivita**

Zařízení pracuje na frekvenci 2400–2480 MHz pro Bluetooth s anténním ziskem 3 dBi a maximálním výkonem 10 dBm. SuperLink komunikace využívá frekvence 915,6–927,6 MHz (US) nebo 865,1–869,5 MHz (EU) s anténním ziskem 2 dBi a výkonem až 27 dBm.

### **Správa a kompatibilita**

Brána je plně integrována do ekosystému UniFi a vyžaduje aplikaci UniFi Protect pro webové rozhraní i mobilní platformy iOS a Android.





## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Síťové rozhraní:** 1 × 10/100 Mb/s RJ-45 port

**Bezdrátová konektivita:** Bluetooth 5.2, SuperLink (proprietární)

**Dosah:** až 100 m (Bluetooth), až 2 km (SuperLink)

**Max. počet zařízení:** 7 (Bluetooth), 96 (SuperLink)

**Napájení:** PoE nebo USB-C (5 V/1 A)

**Spotřeba:** max. 3,4 W

**Rozměry:** 159,3 × 81,9 × 26 mm (s anténou)

**Hmotnost:** 179 g

**Materiál:** polykarbonát, hliníková slitina

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Certifikace:** CE, FCC, IC, NDAA Compliant

**Manuál (montážní návod):**

<https://dl.ui.com/qig/usl-gateway/#index>