

## UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SECURE STRIKE LOCK



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 309 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 908 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 540 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>231 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | PRSUBT0056                                    |
| Part No.:    | UACC-Lock-Strike-Secure-8mm                   |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Strike Lock

**Profesionální elektrický zámek pro integraci do UniFi Access systému s bezpečnostním mechanismem proti selhání.**

Tento elektrický zámek je navržen pro montáž do dveřního rámu a poskytuje spolehlivé zabezpečení s **přidržovací silou 227 kg**. Zámek pracuje v režimu **fail-secure**, což znamená, že při výpadku napájení zůstává uzamčen a zajišťuje maximální bezpečnost chráněných prostor. Podporuje **hloubku zámkové drážky 8 mm** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Vestavěný **dveřní senzor** s dry contact výstupem umožňuje monitorování stavu dveří přímo v systému. Konstrukce z **nerezové oceli a slitiny zinku** zajišťuje dlouhou životnost a odolnost.

- Fail-secure režim s automatickým uzamčením při výpadku napájení pro ochranu majetku
- Vysoká přidržovací síla 227 kg pro spolehlivé zajištění dveří
- Vestavěný dveřní senzor s dry contact výstupem pro monitorování stavu dveří
- Kompatibilní s UniFi Access systémy (UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate)
- Robustní konstrukce z nerezové oceli a slitiny zinku pro dlouhou životnost
- Montáž do dveřního rámu s podporou hloubky zámkové drážky 8 mm

#### Instalace a příslušenství

V balení jsou dodávány dvě přední desky pro různé typy instalací: krátká deska o rozměrech 153 × 25 × 3 mm a dlouhá deska o rozměrech 250 × 25 × 3 mm. Zámek se montuje do výřezu v dveřním rámu.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zámku:** fail-secure elektrický zámek

**Přidržná síla:** 227 kg

**Napájení:** 12 V DC, 200 mA ± 10 %

**Rozměry těla:** 112 × 28 × 21 mm

**Hmotnost těla:** 197 g

**Materiál těla:** zinková slitina

**Materiál čelních desek:** nerezová ocel

**Kompatibilní dveře:** dřevěné, kovové

**Hloubka zámkové drážky:** 8 mm

**Dveřní senzor:** dry contact (max. 30 V DC, 0,1 A)

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Provozní vlhkost:** 5 až 90 % bez kondenzace

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA Compliant

**Kompatibilita:** UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

---

**Manuál:**

[Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Strike Lock](#)